

أسمنت إستهبان



أفضل جودة
المؤسسة الهادفة



عنوان المكتب:

مكتب رقم ٦٧، بناية رقم ٢٠٧ (الدار المضيئة)،
شارع رقم ٦١، العذبية الجنوبية، مسقط، سلطنة
عمان، صندوق بريد ١٢٦٧
+٩٦٨٢٤٥٠٥٢٢٢

المعمل:

سقسوق، بركا، ولاية الباطنة، سلطنة عمان،
الصندوق البريدي: ١٣٥٩
+٩٦٨٩٤٩٠٨٠٠٠

التواصل مع وحدة المبيعات الداخلية و التصدير:
مدير المبيعات الداخلية و التصدير:

+٩٨(٧١)٣٦٣٣٤٩٥٣-٩
داخلي: ٤٢٤٠ / +٩٨٩١٧٧٤٧٤٠٠٦

خبراء في قسم المبيعات المحلية و التصدير:

+٩٨(٧١)٣٦٣٣٤٩٥٣-٩
(داخلي: ٤٢٤٢-٤٢٤٩-٤٢٧٢)
+٩٨٩١٧٧٩٣٥٠٦٢ / +٩٨٩١٧٧٨٤٤٤٦٥
+٩٨٩١٧٧٩٣٥٠٦٢

خدمات ما بعد البيع:

إن شركة اسمنت استهبان كانت وما زالت المدافع عن
حقوق واستحقاقات المستهلكين و ان الخدمات التي
تقدمها بعد البيع كالتالي:

- تقديم خدمات الاستشارة الفنية للعملاء والزبائن (تقديم البريد الإلكتروني ورقم الاتصال الخاص بقسم الاستشارة الفنية)
- الاجابة المناسبة والسريعة على استلة واستفسارات ومتابعات العملاء والزبائن
- متابعة احتياجات وتوقعات العملاء والزبائن
- العمل بنظام ادارة ومتابعة شكاوي العملاء والزبائن
- رقم الاتصال بقسم التواصل مع العملاء والزبائن: ٩٨٩١٧٣٦٣٣٤٩٥٣-٩
الرقم الداخلي ٤٢٤٩ / الهاتف الجوال: ٩٨٩١٧٧٨٤٤٤٦٥

الشهادات:



www.estahbancement.com

[estahban_cement_company](https://www.instagram.com/estahban_cement_company)

info@estahbancement.com

“المصنع المثالي في الاقليم”

“أفضل مصنع لتصدير الاسمنت في المحافظة”

“Estahban Cement”

“المنتج الأفضل”

“الموقع الاستراتيجي و

إمكانيات التصدير العالية”

نبذة عن تاريخ الشركة:

أسمنت استهبان بخبرة تزيد عن 20 عاماً ونشطة في مجال إنتاج أنواع مختلفة من الأسمنت الرمادي، حيث أنه أحد أقدم وأكبر مصانع الأسمنت في جنوب إيران. من بين ميزات هذا المصنع أنه قريب من المقاطعات الجنوبية وله منفذ إلى المياه المفتوحة للخليج عبر الموانئ الجنوبية في المنطقة. حيث يهد الطريق لتوفير أجود أنواع الأسمنت في الأسواق المحلية والعالمية.

وفقاً لكفاءة التسويق والتخطيط الذي تقوم به الشركة مما أدى إلى إمكانات تصدير عالية من أسمنت استهبان حيث تلعب الشركة دوراً مهماً في زيادة دخل العملة الأجنبية وزيادة حصة محافظة فارس في نسبة الصادرات بالدولة.

مع تغيير الملكية والإدارة الجديدة في يونيو ٢٠١٧ وعد دراسة السوق المحلي وجدوى التواجد في أسواق الشرق الأوسط والخليج وآسيا الوسطى، قرر مجلس الإدارة الجديد لشركة الأسمنت إنتاج الأسمنت الأبيض من خلال الاعتماد على الدراسات المتخصصة والاستشارات والدراسات المعملية في إطار رأي أبرز الخبراء والمتخصصين والاستفادة من الخبرة الفعالة والمعرفة الفنية للمهندسين في مجال الكلنكر. و في عام ٢٠١٧ تم البدء بإنتاج الأسمنت الأبيض في مصنع استهبان. واستمر إنتاج الأسمنت الأبيض حتى فبراير ٢٠١٧.

حالياً يمتلك مصنع أسمنت استهبان القدرة على إنتاج أنواع مختلفة من الأسمنت الرمادي، ستذهب المنتجات الرئيسية لهذه المجموعة إلى الأسواق الخارجية.

المنتجات شركة أسمنت استهبان:

يتم في إيران إنتاج أنواع مختلفة من الأسمنت الرمادي، إن الأسمنت الرمادي الذي يتم إنتاجه وتوليده في شركة أسمنت استهبان نوعه أسمنت بورتلند نوع ٤٢٥-١، أسمنت ربتولندي من النوع ٢ و أسمنت بورتلندي الجيري حيث يتمتع بجودة فريدة من نوعها، وله استعمالات واستخدامات واسعة .

● الأسمنت رمادي Type II:

أسمنت بورتلند نوع ٢ (طبقاً للمعايير الفنية الوطنية الإيرانية بعدد ٣٨٩) معروف بالأسمنت البوتلندي العادي، يستعمل و يستخدم في الخرسانة التي من الضروري أن تتعرض لحرارة هدرجة متوسطة و ان مستوى هجوم الاملاح عليه بدرجة متوسطة، يتمتع بمقاومة ضغط اعلى مقارنة بالحد الاقل للمقاومة حسب المعايير الفنية و من ناحية المقاومة يصل الى مستوى و درجة المعايير الفنية الأوروبية أسمنت بورتلند نوع ٢: لصب خرسانات باحجام كبيرة في الاساسات، قنوات انظمة الري، صناعة الانابيب الكونكريتية، قنوات الدفع الصحي، ممرات المشاة، صب الخرسانه في جو حار و في المناطق الساحلية و في الاستعمالات العامة و البيئات المالحة نسبياً و المعرضة لهجوم الاملاح بنسبة متوسطة، قلة المرحلة ثلاثة لكالسيوم السليكات في هذا الاسمنت يسبب ايجاد الامتيازات الخاصة اعلاه ، ان درجة مقاومة الضغط الاولى و النهائية لمونة الاسمنت القياسية اقل من ما هي في اسمنت بورتلندي نوع واحد

● الأسمنت البورتلندي 425-1:

حسب المعايير الفنية الوطنية الإيرانية رقم ٣٨٩ بعنوان اسمنت بورتلند نوع ١ معروف بمستوى مقاومة يصل الى ٤٢٥ كيلوغرام على السانتي متر المربع، ضمن خصائص هذا النوع من الاسمنت تجانس تركيبته الكيميائية، مع اسمنت بورتلند نوع ٢، لذلك يمكن القول ان هذا الاسمنت هو اسمنت من النوع ٢ المقاوم للملوحة المتوسطة بمستوى مقاومة يصل الى ٤٢٥

إن الاسمنت من النوع المذكور، لسبب الجودة المناسبة التي تتمتع به مواد الاولية و الاشراف الدقيق على عملية التوليد والانتاج ، بالإضافة الى تجانسه وتوزيعه المتجانس فانه يتمتع بخصائص تفوق المقادير المدرجة في المعايير الفنية، زيادة سرعة وتيرة البناء و درجة المقاومة الاولى العالية للخرسانة تعتبر واحدة اخرى من امتيازات هذا النوع من الاسمنت، ليس مسموحاً استخدام هذا النوع من الاسمنت في بيئات مالحة و غنية بالكلور

● اسمنت بورتلند الحجر الجيري (PKZ) او (PLC):

مادة لاصقة هيدروليكية من سلالة اسمنت بورتلندي ، حيث يتم انتاجه من طحن مخلوط ٦ الى ٢٠ بالمائة من حجر الجير الخاص مع نسبة مناسبة من حجر الجبس و بالاقل ٨٠ بالمائة كلينكر اسمنت بورتلندي إن إضافة حجر الجير يقوي ويعزز حالة رد فعل الكلينكر و خواصه الهيدروليكية، و يبعث على انخفاض عمق حالة الكربنة و نفاذية مونة الاسمنت، سريع التصلب ، إن سلامة الاسمنت البورتلندي الجيري المطلوبة و كمية المياه اللازمة تتبع بشدة نوع الكلينكر و جودة الحجر الجيري و توزيع وانتشار حبيبات الاثنين، إن الاسمنت بورتلند الحجر الجيري في اعداد المونة والخرسانة في جميع الحالات التي يتم استخدام اسمنت بورتلند نوع واحد قابل للاستعمال والاستخدام، وان الاحتفاظ بالماء بالنسبة لهذا النوع من الاسمنت افضل مقارنة بالاسمنت العادي، كما أنه يحسن من كفاءة وقابلية ضخ الخرسانة المصنوعة معها

عنوان المكتب:

مكتب رقم 67، بناية رقم 207 (الدار المضيئة)،
شارع رقم 61، العذبية الجنوبية ، مسقط،
سلطنة عمان، صندوق بريد 1267
هاتف المكتب: +96824505222

Site: www.estahbancement.com



Email: info@estahbancement.com

المعمل :

سقسوق ، بركا، ولاية الباطنة ، سلطنة عمان،
الصندوق البريدي : 1359